



Recobridor à vácuo Vertical Série SZPL

Catálogo de Equipamento

▲ | Estabilidade | Confiança



ZhengChang do Brasil Ltda
Estr. Velha Campinas Monte Mor,
Km 01, n 718 Campinas- SP, Brasil
☎ +55 19 3761-3700
✉ contato@calibras.com.br



**ZHENG CHANG
DO BRASIL**

www.zhengchang.com.br

Características

- O revestimento uniforme e baixo índice de quebra garante a qualidade da ração;
- Sistema de spray em leque anelar de 8 posições e sem ponto cego;
- Novo rotor em espiral e a estrutura da comporta de descarga minimizam a quebra e a taxa residual;
- O sistema preciso de liberação de vácuo passo a passo proporciona absorção de revestimento ideal;
- As partes em contato com o produto são em aço inoxidável para garantir e atender às normas de higiene;
- Componentes de primeira linha de fornecedores internacionais de alta qualidade;

Parâmetros Técnicos

Modelo	SZPL 2000	SZPL 3000	SZPL 4000	SZPL 5000
Volume efetivo (L)	2000	3000	4000	5000
Capacidade (t/h)	4-8	6-12	12-15	15-20
Adição de gordura (%)	1~36	1~36	1~36	3~36
Diâmetro da ração (mm)	1~30	1~30	1~30	1~30
Tempo por lote (min)	5~7	5~7	5~7	5~7
Uniformidade da camada (%)	CV≤7	CV≤7	CV≤7	CV≤7
Taxa residual (%)	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
Retenção de vácuo	≤100mbar/6min	≤100mbar/6min	≤100mbar/6min	≤100mbar/6min
Pressão máxima de vácuo (mbar)	40	40	40	40
Potência do motor (kW)	15	22	30	37
Potência da bomba de vácuo (kW)	22	22	22	22

Desenho Técnico

